




未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)								
公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8



型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1014、1018 1040、1037	30
1354、0370、1415 1375、1593、1538	32
1044、1663、1666	32

安装尺寸示意图 Installation Size Diagram						 申牌万向轮 —since 1993— SHENPAI Caster	
						名称	20A3"顶孔AB刹车脚轮 3"caster with hole top
						图号	20A1C_3_F
						料号	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	
设计	张永华	2022-10-17	标准化			重量	比例
校对	周新	2022-10-11				共 张 第 张	
审核	何明	2022-10-17					
工艺	姚兴强	2022-10-17	批准				