


未注公差线性尺寸的极限差表 (GB/T1804)

公差等级	尺寸分段 (单位: mm)							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v		±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8



型号 model	轮面宽度T (mm) Tire width
1144、1671	44
1137、1147	48
1130、1425、1430、1114、1327 1409、1547、1533、1106、1122 1175	50

						安装尺寸示意图 Installation Size Diagram	 申牌万向轮 —since 1993— SHENPAI Caster 	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日		名称	35A6"平板万向脚轮 6"Top Plate Swivel Caster
设计	张永华	2022-10-17	标准化				阶段 标 记	重 量
校 对	周新	2022-10-11						
审 核	何永	2022-10-17						
工 艺	姚兴强	2022-10-17	批 准			共 张 第 张		
							图号	35A66_6_F
							料号	